

Tie Bänder

Verschluss mit Doppelsicherung und flachem Profil. Hervorragend geeignet für die Kabel- und Schlauchbündelung, oder die Befestigung von Kennzeichnungsschildern. Schnelle, zuverlässige und dauerhafte Einbindung mit Werkzeug.

Material: AISI 304



Art. Nr.	Länge	Durchmesser	Bandbreite	Stärke	VE
	mm	mm	mm	mm	Stk
TL101AS	257	51	6,35	0,4	100
TL102	419	101	6,35	0,4	100
TL103	572	152	6,35	0,4	100
TL104	737	203	6,35	0,4	100
TL105	889	254	6,35	0,4	100
TL110	165	25	4,5	0,4	100
TL111	254	51	4,5	0,4	100
TL112	406	102	4,5	0,4	100
TL113	572	152	4,5	0,4	100
TL114	737	203	4,5	0,4	100

Material: AISI 316

Auch mit farblicher Beschichtung
erhältlich (PTFE):



Art. Nr.	Länge	Durchmesser	Bandbreite	Stärke	VE
	mm	mm	mm	mm	Stk
TLA101	254	51	6,35	0,4	100
TLA102	419	101	6,35	0,4	100
TLA103	572	152	6,35	0,4	100
TLA104	737	203	6,35	0,4	100
TLA105	889	254	6,35	0,4	100
TLA110	165	25	4,5	0,4	100
TLA111	254	51	4,5	0,4	100
TLA112	406	102	4,5	0,4	100
TLA113	572	152	4,5	0,4	100
TLA114	737	203	4,5	0,4	100



Werkzeug: M920: Justierbare Zugfestigkeit, verschleißt und schneidet ab. **Siehe Seite 19 für weitere Informationen.**

Anwendungsgebiete: Fahrzeug-, Maschinen-, Schiff-, Signal-, und Bergbau, in der Lebensmittel- und chemischen Industrie, in Kraftwerken, U-Bahnen, Gebäuden, Schaltschränken, auf Bohrinseln. Zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Kabelbäumen, Schläuchen, Rohren, Kennzeichnungsschildern, usw.